



Standart Seri Havalı Tork Artırıcılar

Standard Series Pneumatic Torque Multipliers



- ±%5** Yüksek hassasiyetli torklama işlemi
- 6.000 N.m** 160 - 6.000 N.m arası kapasite seçeneği
- ↻** Sıkma ve sökmeye uygun kullanım
- ⌚** 150 rpm'e kadar boşta dönüş hızı
- 5.0** Maksimum 5 Bar hava basıncı
- 19 lt** Saniyede 19 litre hava tüketimi

MTS: Manuel vitesli sistem / Manual two speed

AUT: Otomatik vitesli sistem / Automatic two speed

Tek Hızlı Havalı Tork Artırıcılar / Single Speed Pneumatic Torque Multipliers

Model	Parça Part	Kapasite Capacity		Sürücü Sq. Drive	Devir Hızı Idle Speed	Ağırlık Weight	A	B	C
#	No.	N.m	Lbf.ft	inç	d/d (rpm)	Kg	mm	mm	mm
PT1	16031	160 - 680	120 - 500	3/4"	30	12.8	108	368	217
PT1	16011	160 - 680	120 - 500	1"	30	12.8	108	383	217
PT1A	16098	270 - 1.200	200 - 900	3/4"	15	13.3	105	368	217
PT1A	16097	270 - 1.200	200 - 900	1"	15	13.3	108	373	217
PT2	16013	515 - 1.700	380 - 1.250	1"	9	13.3	108	373	217
PT3	16015	880 - 3.400	650 - 2.500	1"	5	16.5	119	424	264
PT6	16017	880 - 3.400	650 - 2.500	1.1/2"	5	16.5	119	430	264
PT7	16066	1.762 - 6.000	1.300 - 4.500	1.1/2"	2.5	26	144	457	333

İki Hızlı Havalı Tork Artırıcılar / Two Speed Pneumatic Torque Multipliers

PT1.AUT	16031.AUT	160 - 680	120 - 500	3/4"	150	16.3	108	437	217
PT1.MTS	16031.MTS	160 - 680	120 - 500	3/4"	150	16.3	108	454	217
PT1.AUT	16011.AUT	160 - 680	120 - 500	1"	150	16.3	108	442	217
PT1.MTS	16011.MTS	160 - 680	120 - 500	1"	150	16.3	108	459	217
PT1A.AUT	16098.AUT	400 - 1.200	295 - 900	3/4"	75	16.8	108	442	217
PT1A.MTS	16098.MTS	270 - 1.200	200 - 900	3/4"	75	16.8	108	459	217
PT1A.AUT	16097.AUT	400 - 1.200	295 - 900	1"	75	16.8	108	442	217
PT1A.MTS	16097.MTS	270 - 1.200	200 - 900	1"	75	16.8	108	459	217
PT2.AUT	16013.AUT	700 - 1.700	516 - 1.250	1"	45	16.8	108	442	217
PT2.MTS	16013.MTS	515 - 1.700	380 - 1.250	1"	45	16.8	108	459	217
PT5.AUT	16015.AUT	880 - 3.400	650 - 2.500	1"	25	20	119	493	264
PT5.MTS	16015.MTS	880 - 3.400	650 - 2.500	1"	25	20	119	510	264
PT6.AUT	16017.AUT	880 - 3.400	650 - 2.500	1.1/2"	25	20	119	499	264
PT6.MTS	16017.MTS	880 - 3.400	650 - 2.500	1.1/2"	25	20	119	516	264
PT7.AUT	16066.AUT	2.200 - 6.000	1.622 - 4.500	1.1/2"	12.5	29.5	144	526	333
PT7.MTS	16066.MTS	1.762 - 6.000	1.300 - 4.500	1.1/2"	12.5	29.5	144	543	333

