

BT-Series

1000...2500 Bar

Yüksek Basınç Hidrolik El Pompası

BOLTIGHT
HYDRAULIC BOLT TENSIONING

- Tek etkili, çift hızlı, otomatik değişken debili
- 1500-2000-2500 bar aralığında 4 farklı model
- Pompa çelikten, tank komple alüminyumdan imal
- Saplama gerdirme ve test işlemlerine uygun tasarım
- Basınç emniyet tahliye valfi ile maksimum güvenlik
- Küçük hacimli, hafif, kullanışlı, uzun ömürlü yapı
- Ø100mm gliserinli hassas analog manometre standart
- Yağ çıkış portunda bilyalı kaplin bağlantısı standart
- Türkiye'de garanti servis ve yedek parça desteği



Boltight, BT serisi yüksek basınç hidrolik el pompaları özellikle saplama gerdirme ekipmanlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış üst sınıf hidrolik ekipmanlardır. Bu pompaları, yüksek basıncın gerektirdiği her tür işlemlerde test pompası olarak da kullanmak mümkündür.

BT serisi yüksek basınç hidrolik el pompaları Ø100mm çapında gliserinli hassas analog manometrelerle birlikte sunulur. Ağır çalışma şartları düşünülerek manometre pompalama kolu altında koruma altına alınmıştır. Manometre dışarıdan gelecek darbelere karşı kırılmaz cam ile donatılmıştır

Model		BT-1015	BT-1515	BT-2015	BT-2515
Çalışma Basıncı	bar	1.000	1.500	2.000	2.500
Pompa Tipi	**	Çift Hızlı	Çift Hızlı	Çift Hızlı	Çift Hızlı
Tank Kapasitesi	cm ³	2.400	2.400	2.400	2.400
Her Kurs Boyunda Debi (AB/YB)	cm ³	20 / 1	20 / 0,7	21 / 0,7	22 / 0,8
Basınç Göstergesi	bar	0...1500	0...1500	0...3000	0...3000
Maks. Basınçta Azami Kuvvet	kg	23	37	42	42
Yağ Çıkış Bağlantısı	NPT	¼"	¼"	¼"	¼"
Yağ Dolu Ağırlık	kg	10	10	11	11
Ebat (BxGxY)	cm	620x130x170	620x130x170	620x130x170	620x130x170

Surkon Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İvedik Org. San. Bölgesi - Özpetek Sanayi Sitesi 1390 Sokak.- No: 12 – TR-06378 – Yenimahalle / ANKARA Tel: (0 312) 386 14 64 / Faks: (0 312) 386 14 88

e-mail : eposta@surkon.com www.surkonmakina.com

SURKON
INTERNATIONAL