

HE Serisi

- Çalışma basıncı 800 bar maksimum
- 40-800 bar arası kademesiz basınç sabitleme imkanı
- Çok portlu, çoklu tork anahtarı bağlama seçeneği
- İki veya üç kademeli yüksek debili hidrolik pompa ünitesi
- Kalibrasyon belgeli, Ø100 hassas manometre standart
- Performanslı hidrolik tork anahtarlarına uygun tasarım
- Yağ filtreli, radyatörlü modeller, geniş tabanlı yağ tankı
- Yağ seviye ve hararet göstergeli – Koruyucu kafes
- Türkiye’de garanti hizmet, servis ve yedek parça desteği



Model No	HE-025-3-230
Ürün Tanımı	Mini Hidrolik Tork Pompası
Güç Kaynağı	Elektrik
Çalışma Gerilimi	110 / 115 / 230 V
Elektrik Motor Gücü	0,25 kW
Debi Deplasmanı	3 Kademeli / 3 pistonlu
Debi	3,2 – 0,9– 0,9 L/dk.
Yağ kapasitesi	3 Litre
Taşıma Kulpu	Var
Koruyucu kafes	Opsiyonel
Soğutma Sistemi	Yok
Ağırlık	23 Kg
Ölçüler (U-G-Y)	36 x 30 x 44 cm
Uyumlu tork anahtarları	7,500 Nm ye kadar bütün marka ve modeller
Önerilen Yağlar	Mobil DTE24 - Tellius 32 - Energol HLP-HM32