

## HP Serisi

## Havalı Hidrolik Tork Pompası

- Çalışma basıncı 800 bar maksimum
- 40-800 bar arası kademesiz basınç sabitleme imkanı
- Çok portlu, çoklu tork anahtarı bağlama seçeneği
- Minimum 4, maksimum 10 bar hava ile çalışır
- İki veya üç kademeli yüksek debili hidrolik pompa ünitesi
- Kalibrasyon belgeli, Ø100 hassas manometre standart
- Yağ filtreli, radyatörlü modeller, geniş tabanlı yağ tankı
- Yağ seviye ve hararet göstergeli – Koruyucu kafes
- Türkiye’de garanti hizmet, servis ve yedek parça desteği



<b>Model No</b>	HP-110-3
<b>Ürün Tanımı</b>	Hidrognomatik Hidrolik Tork Pompası
<b>Güç Kaynağı</b>	6 -10 Bar arası basınçlı hava
<b>Hava Tüketimi</b>	1500 Ltr/dk.
<b>Motor Gücü</b>	1,1 kW
<b>Debi Deplasmanı</b>	3 Kademeli / 3 pistonlu
<b>Debi</b>	(4,5) –(1,1) –(0,5) L / dk.
<b>Yağ kapasitesi</b>	6 Litre
<b>Koruyucu kafes</b>	Var
<b>Soğutma Sistemi</b>	Yok
<b>Ağırlık</b>	28 Kg
<b>Ölçüler (U-G-Y)</b>	33 x 31 x 42 cm
<b>Önerilen Yağlar</b>	Mobil DTE24 - Tellius 32 - Energol HLP-HM32
<b>Uyumlu tork anahtarları</b>	30.000 Nm ye kadar bütün marka ve modeller

### Surkon Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İvedik Organize Sanayi Bölgesi - Özpetek Sanayi Sitesi 1390 Sokak.- No: 12 – TR-06378 – Yenimahalle / ANKARA  
Tel: (0 312) 386 14 64 / Faks: (0 312) 386 14 88 [www.surkonmakina.com](http://www.surkonmakina.com) e-mail : eposta@surkon.com

**SURKON**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL