

- 2.500 bar çalışma basıncı,6.250 bar patlama basıncı
- Altı kat çelik sargı üzerine poliflex yumuşak kaplama
- Termoplastik malzemeden, ince ve yumuşak tasarım
- Yüksek mukavemetli, hidrolik yağ ve su jetine uygun
- Uluslararası iş güvenliği kriterlerine uygun imalat
- Basınç altında uzama oranı +%1/-%2, genişleme %8,4
- Menşei Almanya, imalatçı Parker, CE - ISO sertifikalı



Model No	Çalışma Basıncı		Patlama Basıncı		İç Çap - Dış Çap		Kırılma Açısı	Ağırlık
**	bar	psi	bar	psi	mm	mm	mm	kg/m
2640D-03V32	2.500	36.250	6.250	90.625	4,7	13	175	0,41



Model No	2640D-03V32
Çalışma basıncı	2.500 bar
Patlama Basıncı	6.250 bar
Güvenlik katsayısı	1:2,5
Delik çapı	4,7 mm +0,2 mm (3/16")
Dış çap	13,0 mm -0,1mm
Kırılma açısı	175 mm
İç boru	Esnek ve aşınmaya dayanıklı-Polioksümetilen
Takviye	6 kat yüksek çekme dayanımlı sarmal çelik tel örgü
Dış yüzey	PA-12 / Mavi
Maks. basınçta uzama oranı	+1 % / -2%
Maks. basınçta hacimsel genişleme	8,4 %
Darbe dayanımı	≥ 30.000 darbe döngüsü
Çalışma ısı aralığı	-40 C° + 100 C°