

- Çalışma Basıncı 700 bar maksimum
- Radyal pistonlu, çift hızlı dinamik pompa
- Hafif, küçük hacimli, seyyar kullanıma uygun
- Çift ve tek etkili olarak kullanılabilme özelliği
- Elle veya selenoid valf, kablo kumandalı seçenekler
- 0..1000 bar Ø63mm gliserinli manometre standart
- Haricen kademesiz 0-700 bar arası basınç ayar özelliği,
- 700 barda emniyet tahliye valfiyle maksimum iş güvenliği
- Alman malı, marka DAHLMANN, CE belgeli, 1 yıl garantili



Mini Güç Ünitesi Delikli Piston Uygulaması



HEH- Serisi Mini Hidrolik Güç Ünitesi

Model		HEH025	HEH055	HE4/3-055
Çalışma basıncı	Bar	700	700	700
Pompa tipi	**	Çift hızlı / Çift etkili	Çift hızlı / Çift etkili	Çift hızlı / Çift etkili
Yön kontrolü (4/3 açık merkez)	ltr	Manuel Kumanda	Manuel Kumanda	Kablolu Kumanda
Düşük basınçta debi (100 bara kadar)		3,5	3,5	5
Yüksek basınçta debi (700 barda)	ltr	0,45	0,6	0,6
Yağ tank kapasitesi	Bar	3	6	10
Basınç göstergesi	***	0...1000 / Ø63	0...1000 / Ø63	0...1000 / Ø63
Haricen kademesiz basınç ayarı	Volt	40...700	40...700	40...700
Çalışma gerilimi	kW	110 - 115 -230	110 - 115 -230	110 - 115 -230
Motor gücü	**	0,25	0,55	0,55
Yağ Çıkışı	NPT	2 x 3/8" Dişi	2 x 1/4" Dişi	2 x 1/4" Dişi
Ağırlık (yağ hariç)	kg	15,5	17	18
Ölçüler (E x B x Y)	mm	280 x 200 x 400	280 x 200 x 400	280 x 200 x 400