

- Çalışma Basıncı 700 bar maksimum
- Radyal pistonlu, çift hızlı dinamik pompa
- Çift ve tek etkili olarak kullanılabilme özelliği
- Selenoid valf, kablo kumandalı modeller mevcut
- 0..1000 bar Ø63mm gliserinli manometre standart
- Haricen kademesiz 0-700 bar arası basınç ayar özelliği,
- 700 barda emniyet tahliye valfiyle maksimum iş güvenliği
- Alman malı, marka Werner Weitner, CE belgeli, 1 yıl garantili



Elektrikli Güç Ünitesi Delikli Piston Uygulaması



WAE-1 Hidrolik Güç Ünitesi

Model	Bar	WAE-1	WAE-2	WAE-3	WAE-4
Çalışma basıncı	**	700	700	700	700
Pompa tipi	ltr	Çift hızlı / Çift etkili	Çift hızlı / Çift etkili	Çift hızlı / Çift etkili	Çift hızlı / Çift etkili
Düşük basınçta debi (100 bara kadar)		4,3	4,3	4,3	4,3
Yüksek basınçta debi (700 barda)	Ltr	1,2	1,2	1,2	1,2
Yağ tank kapasitesi	Bar	12 / 40 / 70	12 / 40 / 70	12 / 40 / 70	12 / 40 / 70
Basınç göstergesi	***	0....1000 / Ø63	0....1000 / Ø63	0....1000 / Ø63	0....1000 / Ø63
Haricen kademesiz basınç ayarı	Volt	40....700	40....700	40....700	40....700
Çalışma gerilimi	kW	230	230	380	380
Motor gücü	**	2,2	2,2	1,5	1,5
Yön kontrolü ( 4/3	NPT	Manuel Kumanda	Kablolu Kumanda	Manuel Kumanda	Kablolu Kumanda
Yağ Çıkışı	kg	2 x 3/8" Dişi	2 x 3/8" Dişi	2 x 3/8" Dişi	2 x 3/8" Dişi
Ağırlık	mm	47	50	47	50
Ölçüler (E x B x Y)	mm	467 x 340 x 424	467 x 340 x 424	467 x 340 x 424	467 x 340 x 424