



HZ 4811 Profesyonel Endüstriyel Boroskoplar

- Model kodu : 4811-2/2 4,2 mm
- Model kodu : 4811-1/2 6,0 mm
- Benzin ve suya dayanıklı mercek yapısı
- -20 + 55 C° arasında çalışma kapasitesi
- Parmak ucuyla kolayca 360° döndürülebilir
- 5 mm yakın mesafeye kadar netleme özelliği
- Fiber optik kablo ile yüksek kalite görüntü
- 15.000 lux şiddetinde beyaz ışık üreten ampul
- Esnek ve ince yapısıyla kapsamlı kullanım imkanı
- Buharlanmaz, ısınmaz, kademesiz sonsuz netlik özelliği
- 17.000 kılcal damarlı burkulma özellikli fiber kablo kablo



Ürün Kodu	Birim	4811-2/2	4811-1/2
Kablo Kalınlığı	mm	4,2	6
Sonsuz netlik mesafesi	mm	5 mm - sonsuz	10 mm - sonsuz
Aydınlatma gücü (16mm de)	lux	15.000	50.000
Fiber kablo damar sayısı	adet	7.000	17.000
Kablo min bükülme mesafesi	mm	30	30
Fiber kablo boyu	mm	720	1000
Görüntüleme açısı	°	40°	50°
Çalışma ısı aralığı	C°	Eksi 20 + 55°	Eksi 20 + 55°
Ampul gücü	V	3,5	3,5
Parmak ile kabloyu döndürme	°	360°	Döndürülemez
Kısa süreli su ve benzine daldırma	*	Mümkün	Mümkün

Teknik özellikleri

- Araç endoskopunda yüksek kalitede ışık kaynağı bulunur
- Kablo esnektir. Parmak ucuyla kolayca 360° döndürülebilir
- Endoskop ampulü 15.000 lux parlaklığında beyaz ışık üretir
- Burkulma özelliği artırılmış kablunun eğilme mesafesi 30 mm'dir
- 17.000 kılcal damarlı fiber optik kablo ile detaylı görüntü sağlar
- Netlik ayarı sonsuzdur. 5 /10 mm yakın mesafeye kadar netlik yapar
- Görüntü algılayan mercek su ve benzin gibi akışkanlardan etkilenmez
- Kablo kalınlığı 4,2 ve 6,0 mm dir. Geniş kapsamlı kullanım alanı sunar
- Hazet araç endoskopu -20 ile + 50 C° arasındaki ısı şartlarında çalışır
- Görüntü merceği 40°/50° geniş bir açı ile hasarlı bölgeden görüntü aktarır