



Sabit Kare Sürücülü Tork Anahtarları

Fixed Head Torque Wrenches



- ±%3** Yüksek hassasiyetli torklama işlemi
- Sıkma ve sökmeye uygun kullanım**
- Sabit, cırcırsız kare sürücü**
- N.m / lbf.ft** N.m ve lbf.ft gösterge paneli
- 300 N.m** 1 - 300 N.m arası kapasite seçeneği
- Ağır sanayi için ekstra dayanıklı yapı**

Model	Parça Part	Tork Aralığı Torque Range			Ölçek Scale	Sürücü Sq. Drive	Boy Height	Ağırlık Weight
#	No.	N.m	lbf.ft	lbf.in	N.m	inç	mm	Kg
TTf 20	13550	1 - 20	-	10 - 180	0.05	3/8"	224	0.4
TTf 60	13685	12 - 60	10 - 45	-	0.25	3/8"	337	0.8
TTf 100	13552	20 - 100	15 - 75	-	0.5	3/8"	338	1
TTf 100	13553	20 - 100	15 - 75	-	0.5	1/2"	388	1
TTf 150	13554	30 - 150	20 - 110	-	0.5	1/2"	440	1
TTf 200	13555	40 - 200	30 - 150	-	1.0	1/2"	490	1.1
TTf 250	13556	50 - 250	40 - 185	-	1.0	1/2"	540	1.2
TTf 300	13557	60 - 300	45 - 220	-	1.0	1/2"	590	1.4

