



±% 3.5 Yüksek hassasiyetli torklama işlemi

N.m 200 farklı tork seçeneği

12.000 N.m 150 - 12.000 N.m arası kapasite seçeneği

İki vitesli hızlı şanzıman

230 ve 110 Volt seçeneği

Yoğun ve ağır torklama işlemlerine uygun yapı

Model	Kapasite Capacity	Sürücü Sq. Drive	Devir Hızı Idle Speed	Ağırlık Weight	A	C	D	H
#	N.m	inç	d/d (rpm)	Kg	mm	mm	mm	mm
TES-84	150 - 850	3/4" , 1"	16	9.6	3/4" , 1"	55 , 75	88	530 , 540
TES-104	280 - 1.200	1"	14	9.8	1"	75	88	540
TES-244	360 - 2.500	1"	10	11.1	1"	75	88	570
TES-354	360 - 3.500	1.1/2"	9	13.9	1.1/2"	95	88	580
TES-505	700 - 5.000	1.1/2"	3	17.2	1.1/2"	95	99	630
TES-605	816 - 6.000	1.1/2"	6.5	22.6	1.1/2"	110	135	615
TES-905	1.024 - 10.000	1.1/2"	2.5	26.2	1.1/2"	110	135	660
TES-1205	1.400 - 12.000	1.1/2"	2	34.7	1.1/2"	115	172	660

