

SPX
Bolting Systems™

Kare Sürücülü Hidrolik Tork Anahtarları

Square Drive Hydraulic Torque Wrenches



- ±%3** Yüksek hassasiyetli torklama işlemi
- 33.000 N.m** 210 - 33.000 N.m arası kapasite seçeneği
- ↻** Sıkma ve sökmeye uygun kullanım
- 360°
180°** Çok pozisyonlu dönebilen yağ giriş bağlantısı
- 🔧** İnce diş çark sayesinde boşlama mandalsız çalışma
- 💧** Su altında torklama işlemi için uygundur
- 🇹🇷** Türkiye'de servis ve kalibrasyon desteği

Model No.	Tork Gücü (N.m) Torque Range		Sürücü Sq. Drive	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Sizes						
	Min.	Max.	inç	Kg	L1	L2	L3	H1	R	W1	W2
TWSD1	211	1.762	3/4"	2.3	139	170	112	145	28	33	86
TWSD3	499	4.160	1"	4.5	170	196	124	175	38	46	104
TWSD6	979	8.157	1.1/2"	7.9	196	236	142	206	46	51	137
TWSD11	1.313	14.823	1.1/2"	13.1	234	292	178	241	56	61	165
TWSD25	3.984	33.198	2.1/2"	29.5	305	376	231	315	71	76	200

