

Kasetli Hidrolik Tork Anahtarları

Low Clearance Hydraulic Torque Wrenches



- +0/-3** Yüksek hassasiyetli torklama işlemi
- 44.500 N.m** 230 - 44.500 N.m arası kapasite seçeneği
- ↻** Sıkma ve sökmeye uygun kullanım
- 360°/180°** Çok pozisyonlu dönebilen yağ giriş bağlantısı
- ↗** Ekstra ince tasarım ile dar alanlara uyumlu
- 🔧** Türkiye'de servis ve kalibrasyon desteği



Model	Tork Gücü (N.m) Torque Range		Anahtar Nut Size	Ağırlık (Kg) Weight (Piston-Casette)		Ölçüler (mm) Sizes				
	Min.	Max.		Piston	Kaset	L	H1	H2	W1	W2
2 LOW	230	2.320	19 - 55	1	1.6	196.4	125.9	102.3	32	51
	240	2.400	60	1	1.7	196.4	128.5	105	32	51
4 LOW	585	5.850	34 - 65	2	4.4	245	177	135.7	42	66
	645	6.475	70 - 80	2	4.6	246	187	145.7	42	66
8 LOW	1.095	10.940	41 - 95	3.3	8	300	207	169	53	83
	1.175	11.775	100 - 105	3.3	8.4	301	216	178	53	83
14 LOW	1.850	18.500	50 - 117	5.5	11.6	361	239	204	64	99
30 LOW	4.180	41.800	110 - 155	11.4	29	430	303	272	85	131
	4.450	44.500	160 - 175	11.4	30	441	315	285	85	131

