



Harici Kontrollü Dijital Havalı Tork Anahtarları

External Control Digital Pneumatic Torque Multipliers



- ±%2** Yüksek hassasiyetli torklama işlemi
- 2.000 N.m** 100 - 2.000 N.m arası kapasite seçeneği
- N.m / lbf.ft** N.m ve lbf.ft birimlerinde torklama imkanı
- ↻** Sıkma ve sökmeye uygun kullanım
- ⌚** 224 rpm'e kadar boşta dönüş hızı
- 6.3** Maksimum 6.3 Bar hava basıncı
- 📄** Harici kontrol ünitesi ile raporlama ve yazdırma
- 450 N.m** Harici dijital ekranlı tork ayar paneli

Model	Parça Part	Kapasite Capacity		Sürücü Sq. Drive	Devir Hızı Idle Speed	Ağırlık Weight	A	B	C	D	E
#	No.	N.m	Lbf.ft	inç	d/d (rpm)	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PTM52-500BEC	18120.B06	100 - 500	74 - 370	3/4"	224	5.7	434	60	324	52	82
PTM52-800BEC	18121.B06	160 - 800	118 - 590	3/4"	148	5.7	434	60	324	52	82
PTM72-1000BEC	18122.B06	200 - 1.000	147 - 738	3/4"	122	8.1	465	75	324	72	85.7
PTM72-1350BEC	18123.B08	270 - 1.350	200 - 1.000	1"	86	8.1	465	75	324	72	85.7
PTM72-2000BEC	18124.B08	400 - 2.000	295 - 1.475	1"	58	8.5	498	75	324	72	85.7

Açı Kontrollü Modeller With Angle Control

Model	Parça Part	Kapasite Capacity		Sürücü Sq. Drive	Devir Hızı Idle Speed	Ağırlık Weight	A	B	C	D	E
#	No.	N.m	Lbf.ft	inç	d/d (rpm)	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
PTM52-500BEC	18136.B06	100 - 500	74 - 370	3/4"	224	5.7	434	60	324	52	82
PTM72-1350BEC	18138.B08	270 - 1.350	200 - 1.000	1"	86	8.1	465	75	324	72	85.7

Harici kontrol ünitesi ayrıca satılır.

60244 - Standart kontrol ünitesi

60254 - Dahili yazıcılı kontrol ünitesi

