



Ağır İş Havalı Tork Artırıcılar

Heavy Duty Pneumatic Torque Multipliers



- ±%5 Yüksek hassasiyetli torklama işlemi
- 300.000 N.m 2.700 - 300.000 N.m arası kapasite seçeneği
- Sıkma ve sökmeye uygun kullanım
- 9 rpm'e kadar boşa dönüş hızı
- 52 Maksimum 5.2 Bar hava basıncı
- 19 ltr Saniyede 19 litre hava tüketimi
- Ağır sanayi için ekstra dayanıklı yapı

MTS: Manuel vitesli sistem / Manual two speed

AUT: Otomatik vitesli sistem / Automatic two speed



Tek Hızlı Havalı Tork Artırıcılar / Single Speed Pneumatic Torque Multipliers

Model	Parça Part	Kapasite Capacity		Sürücü Sq. Drive	Devir Hızı Idle Speed	Ağırlık Weight	A	B	C
#	No.	N.m	Lbf.ft	inç	d/d (rpm)	Kg	mm	mm	mm
PT9	16072	2.710 - 9.500	2.000 - 7.000	1.1/2"	1.8	32.7	184	452	351
PT11	16046	4.400 - 20.000	3.250 - 14.700	2.1/2"	1.2	51.9	212	555	-
PT12	18086	9.500 - 34.000	7.000 - 25.000	2.1/2"	0.5	56.3	240	593	-
PT13	16052	13.550 - 47.000	10.000 - 35.000	2.1/2"	0.3	109.1	315	636	-
PT14	16045	22.375 - 100.000	16.500 - 73.500	3.1/2"	0.2	129.8	315	724	-
PT15	18089	40.000 - 150.000	29.500 - 111.000	-	0.1	-	-	-	-
PT16	18090	55.000 - 200.000	40.500 - 147.500	-	0.08	266.5	-	-	-
PT17	18088	70.000 - 250.000	51.500 - 184.500	-	0.07	281.5	-	-	-

İki Hızlı Havalı Tork Artırıcılar / Two Speed Pneumatic Torque Multipliers

PT9.AUT	16072.AUT	3.100 - 9.500	2.286 - 7.000	1.1/2"	9	36.2	184	521	351
PT9.MTS	16072.MTS	2.710 - 9.500	2.000 - 7.000	1.1/2"	9	36.2	184	538	351
PT11.MTS	16046.MTS	4.400 - 20.000	3.250 - 14.700	2.1/2"	6	55.4	212	641	500
PT12.MTS	18086.MTS	9.500 - 34.000	7.000 - 25.000	2.1/2"	2.5	59.8	240	679	-
PT13.MTS	16052.MTS	13.550 - 47.000	10.000 - 35.000	2.1/2"	1.5	112.6	315	716	-
PT14.MTS	16045.MTS	22.375 - 100.000	16.500 - 73.500	3.1/2"	1	133.3	315	810	-
PT15.MTS	18089.MTS	40.000 - 150.000	29.500 - 111.000	-	0.5	-	-	-	-
PT16.MTS	18090.MTS	55.000 - 200.000	40.500 - 147.500	-	0.4	270	-	-	-
PT17.MTS	18088.MTS	70.000 - 250.000	51.500 - 184.500	-	0.35	285	-	-	-
PT18.MTS	16054.MTS	85.000 - 300.000	62.500 - 221.500	-	0.3	380	-	-	-

