

# BOLTIGHT®

HYDRAULIC BOLT TENSIONING

## Hidrolik Saplama Gerdirme Sistemleri

Typhoon Series Hydraulic Bolt Tensioning Tools



- 1500 Bar** 1.500 bar maksimum çalışma basıncı
-  Tekli ve çoklu gerdirme işlemlerine uygun
-  Manuel, havalı, elektrikli pompa seçeneği
-  Dar alanlarda yüksek gerdirme kapasitesi
-  Metrik ve inç ölçülere uygun seçenekler
-  Türkiye'de servis ve yedek parça desteği

Farklı ölçülerde imalat yapılabilir.  
Custom sizes available upon request.

Model	Saplama Ölçüsü Bolt Size		Kapasite / Capacity			Dış Çap Outer Dia.		Yükseklik / Height		Stroke	
	metrik	inç	Ton	kN	Lbf	mm	inç	mm	inç	mm	inç
<b>TTM-24</b>	M24	1"	29	288	64.742	60	2.36	185	7.40	7	0.28
<b>TTM-27</b>	M27	1.1/8"	38	375	84.300	66	2.60	193.5	7.62	7	0.28
<b>TTM-30</b>	M30	1.1/8"	47	462	103.858	72	2.83	201	7.91	7	0.28
<b>TTM-33</b>	M33	1.1/4"	58	572	128.586	78	3.07	216	8.50	8	0.31
<b>TTM-36</b>	M36	1.3/8"	68	670	150.616	82.5	3.25	229.5	9.04	10	0.39
<b>TTM-39</b>	M39	1.1/2"	82	802	180.290	92	3.62	263	10.31	10	0.39
<b>TTM-42</b>	M42	1.5/8"	94	920.5	206.928	98	3.86	262	10.31	10	0.39
<b>TTM-45</b>	M45	1.3/4"	110	1.082	243.234	105	4.13	281.5	10.91	10	0.39
<b>TTM-48</b>	M48	1.7/8"	125	1.222	274.706	111	4.37	293.5	11.56	10	0.39
<b>TTM-52</b>	M52	2"	148	1.452	326.410	120	4.72	327	12.80	10	0.39
<b>TTM-56</b>	M56	2.1/4"	171	1.675	376.540	128	5.04	330	12.99	10	0.39
<b>TTM-64</b>	M64	2.1/2"	229	2.244	494.560	146	5.83	376	14.23	12	0.47

