



Maksimum imaj kalitesi 640x480 px

İki ya da dört yönlü hareket kabiliyeti

3.9 , 5.5 ve 8.0 kablo kalınlık seçeneği

Işık kaynağı maksimum 4.200 lux (LED)

145° burkulma kabiliyeti tam ve yarı esnek kablolar

IP67 koruma sınıfı

Model		İki Yönlü Hareket				Dört Yönlü Hareket	
#		A39100C	A6100CS	A6100CHB	A6100CVGA	FA6100C	FA8100C
Kablo Çapı ø	mm	3.9	5.5	5.5	5.5	5.5	8.0
Çözünürlük	pixel	320x240	320x240	320x240	640 x 480	640 x 480	640 x 480
Netlik Alanı	cm	2 ~ 6	2 ~ 6	2 ~ 6	2 ~ 6	2 ~ 6	SF: 2-6 LF: 8-20*
Görüş Açısı	°	56°	55°	55°	55°	55°	56°
Kablo Komple Boyu	metre	1	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2	1, 2, 3
Işık Kaynağı ve Sayısı	LED	4 LED	4 HB LED	4 HB LED	4 LED	4 LED	8 HB LED
Işık Gücü 20 mm de	Lux	2,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000
Video Kayıt Formatı	**	MPEG4 /ASF 30f/s					
Işık Yoğunluk Ayarı	**	El ile cihaz üzerinden yapılır					
Çalışma Isısı	°C	-20 / +70°C					
Çalışma Nem Ort.	**	%95					
Koruma Sınıf	**	IP67					
Uyumlu Cihazlar	**	GS - ME - RS - WE - FVS800+PST - FVSK serisi el üniteleri					

*SF : Short Focus LF: Long Focus



2 Yönlü



4 Yönlü