



50 Bar Elektrik Motorlu Hidrostatik Test Pompası

ELPTP50 Electric Driven Hydrostatic Test Pump



- » Test akışkanı su veya asidik olmayan herhangi bir yağ çeşidi.
- » Çift valf sayesinde uzun süre basınç tutma özelliği.
- » 1.7 kW motor gücü ile dakikada 7 litre su basma kapasitesi.
- » Su tankı yoktur, şebekeye bağlanır, harici tanktan emiş yapar.
- » İstenilen basınca kolayca ayarlanır ve sabitlenir.
- » Hassas göstergeli basınç manometresi standarttır.
- » Akrediteli manometre kalibrasyonu opsiyonel olarak sunulur.
- » Hafif, portatif ve ergonomik tasarımı ile kolay kullanılır.
- » Paslanmaya karşı özel korumalı malzemeden imal.
- » Yüksek İtalyan kalitesiyle uzun ömürlü, dayanıklı yapı.

- » Test Fluid : Water or type of non acidic oil.
- » Pumps are does not exceed maximum pressure with safety valve.
- » 1.7 kW motor power with discharge capacity of 7 litres per minute.
- » There is no water tank, directly suction from water network.
- » Desired pressure can be easily adjusted and steady.
- » Precision pressure gauge is standard.
- » Accredited pressure gauge calibration is optional.
- » Lightweight, easy to use, portable and ergonomic design.
- » Made from special material against corrosion.
- » Durable structure with high Italian quality.

Model	ELPTP50
Maksimum Çalışma Basıncı / <i>Maximum Working Pressure</i>	60 Bar
Önerilen Çalışma Basıncı / <i>Recommended Working Pressure</i>	50 Bar
Debi / <i>Flow (l/min.)</i>	7 litre / dakika
Kullanılabilen Akışkanlar / <i>Usable Fluids</i>	Su, yağ, glycol, tyfacor / <i>Water, non-acidic oils, glycol, tyfacor</i>
Akışkan Sıcaklığı / <i>Fluid Temperature (max.)</i>	60 °C
Elektrik Motor Gücü / <i>Motor Power</i>	1750 Watt
Gerilim / <i>Voltage</i>	220 ~ V 50 ~ 60 Hz
Elektrik Koruma Sınıfı / <i>Electrical Protection Class</i>	IPX5
Boşta Çalışma Gürültü Seviyesi / <i>Sound Level at Min. Pressure</i>	70 dB
Basınç Altında Gürültü Seviyesi / <i>Sound Level at Max. Pressure</i>	90 dB
Kademesiz Basınç Ayar Özelliği / <i>Stepless Pressure Setting Feature</i>	Var / Available
Basınç Tutma Özelliği / <i>Pressure Holding Feature</i>	Var / Available
Yüksek Isı Thermovalf Donanımı / <i>Over Temperature Thermovalve</i>	Var / Available
Çift Valf Sistemi / <i>Double Valve System</i>	Var / Available
Bağlantı Dış Ölçüsü / <i>Outlet Ports</i>	R1/2"
Hortum Boyu / <i>Hose Length</i>	1.5 m
Su Tankı / <i>Water Tank</i>	Yok / None
Cihaz Ölçüleri (UxGxY) / <i>Sizes (LxWxH)</i>	200 x 440 x 320 mm
Ağırlık / <i>Weight</i>	14 Kg