



## 200 Bar Paslanmaz Çelik Hidrostatik Test Pompası

PT200SS Stainless Steel Hydrostatic Test Pump 200 Bar



- » 200 bar maksimum çalışma basıncı.
- » Bütün parçalar AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- » Sızdırmazlık elemanları hijyenik özel teflon malzemedir.
- » Asit gibi aşındırıcı akışkanlara karşı dayanıklı yapıdadır.
- » Gıda makinelerinin, akışkan hatlarının testleri için üretilmiştir.
- » Çift pistonlu, çift hızlı pompa sistemiyle daha hızlı dolum yapar.
- » Emniyet valfi sayesinde maksimum basıncın üzerine çıkmaz.
- » Akrediteli manometre kalibrasyonu opsiyonel olarak sunulur.
- » Yüksek İtalyan kalitesiyle uzun ömürlü, dayanıklı yapı.
- » Basınç tutma özelliğine sahiptir, ATEX belgelidir.

- » Maximum working pressure 200 bar.
- » All parts made from AISI 316 stainless steel.
- » Seals are hygienic special teflon material.
- » Durable to aggressive fluids such as acids.
- » Compatible with test liquid water oil or acid.
- » Produced for testing of food lines, fluid lines.
- » Double speed pump system makes filling faster.
- » Pumps does not exceed maximum pressure with safety valve.
- » Accredited pressure gauge calibration is optional.
- » Has pressure holding feature, ATEX certificated.
- » Durable structure with high Italian quality.

Teknik Bilgiler / Technical Information	PT200SS
Maksimum Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure	200 Bar
Tank Kapasitesi / Tank Capacity	12 ltr
Her Strokta Debi / Flow Per Stroke	25 cm <sup>3</sup>
Kullanılabilen Akışkanlar / Usable Fluids	Su, yağ, glycol, tyfactor, asit / Water, non-acidic oils, glycol, tyfactor, acid
Bağlantı Dış Ölçüsü / Outlet Port	G1/2"
Hortum Boyu / Hose Length	3 m
Cihaz Ölçüleri (UxGxY) / Sizes (LxWxH)	785 x 590 x 140 mm
Ağırlık / Weight	12 Kg

