



Belden Kırmalı Ağır İş Tork Anahtarları

Heavy Duty Break Back Torque Wrenches



- » Tork uygulama hassasiyeti \pm % 4.
- » 80 ile 2.000 N.m arasında farklı modeller.
- » Ekstra ağır çalışma şartlarına uygun tasarım.
- » 25° açılı ile belden kırılarak tork erişim uyarısı verir.
- » Kullanıcı tork erişimini rahatlıkla görür ve işlemi durdurur.
- » Kol uzunluğundan bağımsız, sorunsuz uzatma kullanılabilir.
- » İkili veya tekli birimli gösterge seçeneği, N.m veya lbf.ft.
- » Ergonomik tutma kolu ile kolay kilitlenebilir mekanizma.
- » Her cihaz Norbar kalibrasyon sertifikasıyla sevk edilir.

- » Robust construction gives accurate results.
- » Accuracy guaranteed better than \pm % 4.
- » Dual scaled, N.m and lbf.ft.
- » Every wrench supplied with a calibration certificate.
- » Break angle improves accuracy by reducing the possibility of over torquing.
- » Cam control of the mechanism gives a controlled break which will not throw the operator off balance.

Ağır İş Geçmeli Kare Sürücülü Tork Anahtarları

Heavy Duty Push Through Ratchet Torque Wrenches

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Ölçek Scale	Sürücü Sq. Drive	Cırcır Diş Ratchet Teeth	Boy Height	Ağırlık Weight
	N.m	lbf.ft					
No.	N.m	lbf.ft	N.m	inç	#	mm	kg
12110	80 - 270	60 - 200	10	1/2"	60	690	2.65
12111	80 - 340	60 - 250	10	1/2"	60	783.5	3
12001	100 - 500	70 - 350	10	3/4"	36	910	5.2
12001.01	100 - 500	70 - 350	10	1"	36	910	5.2
12006	150 - 700	100 - 500	10	3/4"	36	1.150	6.3
12006.01	150 - 700	100 - 500	10	1"	36	1.150	6.3
12007	200 - 800	150 - 600	10	3/4"	36	1.250	6.4
12007.01	200 - 800	150 - 600	10	1"	36	1.250	6.4
12009	300 - 1.000	200 - 750	20	3/4"	36	1.475	7.3
12009.01	300 - 1.000	200 - 750	20	1"	36	1.475	7.3
12012	700 - 1.500	500 - 1.000	25	3/4"	36	1.475	10.4
12012.01	700 - 1.500	500 - 1.000	25	1"	36	1.475	10.4

İki Parçalı Ağır İş Geçmeli Kare Sürücülü Tork Anahtarları

Split Type Heavy Duty Torque Wrenches

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Ölçek Scale	Cırcır Diş Ratchet Teeth	Sürücü Sq. Drive	Boy Height	Ağırlık Weight
	N.m	lbf.ft					
No.	N.m	lbf.ft	N.m	#	mm	mm	kg
12102	150 - 700	100 - 500	10	36	3/4"	1.150	6.3
12102.01	150 - 700	100 - 500	10	36	1"	1.150	6.3
12101	300 - 1.000	200 - 750	20	36	3/4"	1.475	7.3
12101.01	300 - 1.000	200 - 750	20	36	1"	1.475	7.3
12100	900 - 2.000	700 - 1.500	25	36	1"	1.920	13

Split tip, taşıma kolaylığı için iki parça olarak üretilir.



İmalat Tipi Ağır İş Geçmeli Kare Sürücülü Tork Anahtarları

Production "P" Type Heavy Duty Torque Wrenches

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Sq. Drive	Cırcır Diş Ratchet Teeth	Boy Height	Ağırlık Weight
	N.m	lbf.ft				
No.	N.m	lbf.ft	mm	#	mm	kg
12015	100 - 500	70 - 350	3/4"	36	683	5.2
12020	150 - 700	100 - 500	3/4"	36	924	6.3
12023	300 - 1.000	200 - 750	3/4"	36	1.272	7.3
12002	700 - 1.500	500 - 1.000	3/4"	36	1.272	10.4

Ağır İş Spigot Girişli Değişken Uçlu Tork Anahtarları

Spigot Female Torque Handle Ø 22 mm

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Ölçek Scale	Uç Girişi Spigot Input	Boy Height	Ağırlık Weight
	N.m	lbf.ft				
No.	N.m	lbf.ft	Nm	Ø mm	mm	kg
12003	130 - 550	100 - 400	10	22	935	4.6

İmalat Tipi Spigot Girişli Değişken Uçlu Tork Anahtarları

Production "P" Type Heavy Duty Spigot Female Torque Handles Ø 22 mm

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Ölçek Scale	Uç Girişi Spigot Input	Boy Height	Ağırlık Weight
	N.m	lbf.ft				
No.	N.m	lbf.ft	Nm	Ø mm	mm	kg
12017	130 - 550	100 - 400	10	22	835	4.6