



LS Serisi Kare Sürücülü Hidrolik Tork Anahtarları LS Square Drive Hydraulic Torque Wrenches



- » Torklama hassasiyeti $\pm 3\%$.
- » Sıkma ve sökmeye uygun tasarım.
- » 34.000 N.m'ye kadar 5 farklı model.
- » Dar bölgelere uyumlu düşük yarıçap.
- » 35° dönüslü çark sistemiyle daha hızlı torklama.
- » 180° çok pozisyonlu dönebilir yağ giriş bağlantısı.
- » Güvenlik kilitli 360° dönebilir destek ayağı.
- » Tek düğme ile değiştirilebilir kare-alyan sürücü.

- » Designed to tighten and loosen nuts requiring accurate high torque during bolt tightening and maximum torque during bolt loosening.
- » Compact body, provides high strength and small operating radius.
- » 35° rotation angle and rapid return stroke.
- » Adjustable 360° reaction arm with quick release lever.
- » Easy positioning that provides the maximum torque at any angle.
- » Torque accuracy: $\pm 3\%$ across full stroke.
- » Available wide range of heavy-duty impact sockets.

Model	Tork Gücü (N.m) Torque Range		Sürücü Sq. Drive	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Sizes								
	Min	Max			İnç	kg	A	B	C	D	E	F	G
LARZEP													
LS02	198	1.898	3/4"	2.7	39	65	108	97	136	25	70	129	
LS04	433	4.339	1"	5	48	78	135	128	173	33	90	161	
LS08	835	8.144	1.1/2"	8.5	55	92	169	157	192	40	110	188	
LS15	1.491	14.914	1.1/2"	15	72	114	197	190	228	50	133	229	
LS34	3.407	34.079	2.1/2"	31	89	143	246	244	287	64	182	295	

