



Kompakt Seri Mekanik Tork Artırıcılar

Small Diameter Mechanical Torque Multipliers



- » Tork uygulama hassasiyeti $\pm\%4$ standart.
- » 3.000 - 6.000 N.m olmak üzere dört ayrı model.
- » Sıkma ve sökmeye uygun kullanım.
- » 5:1, 15:1 ve 25:1 aktarım oranıyla torklama işlemini kolaylaştırır.
- » Daraltılmış dış çap ile dar bölgelerde kullanıma uygun.
- » Geri dönüş kilit mekanizması ile güvenli çalışma imkanı.
- » Dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü yapı.

- » Accuracy guaranteed better than $\pm\%4$.
- » 5:1, 15:1 and 25:1 ratios allow the use of a small torque wrench.
- » Reduced diameter allows better access, particularly on pipe flanges.
- » Reaction taken from high strength spline.
- » Anti Wind-Up Ratchet system allowing safer and more practical operation
- » Robust construction means minimal maintenance and long life.

AWUR kodlu ürünlerde geri dönüş kilit sistemi vardır. **AWUR** : Anti Wind Up Ratchet (Return Lock System).

Parça Part	Kapasite Capacity		Aktarım Ratio	Kilit Sistemi Lock System	Torkmetre Torque Square	Lokma Socket	Ağırlık Weight	D	H	R1 min	R1 max	R2 min	R2 max
No.	N.m	Lbf.ft	**	#	inç	inç	kg	mm					
18003	3.000	2.200	5:1	-	3/4"	1"	7	108	164	60	88	117	140
18004	3.000	2.200	15:1	AWUR	1/2"	1"	9	108	183	60	88	117	140
18006	3.000	2.200	25:1	AWUR	1/2"	1"	9	108	183	60	88	117	140
18008	6.000	4.400	25:1	AWUR	1/2"	1.1/2"	14.6	119	218	94	119	146	174

