



## Yeni Nesil Uzaktan Kumandalı Havalı Tork Anahtarları

### PTS Series Remote Control Pneumatic Torque Multipliers



- » Cihaz kapasitesinin %20-%100 aralığında  $\pm$ %3 hassasiyet.
- » Fabrika çıkışlı, seri numaralı izlenebilir kalibrasyon belgesi.
- » 100 ile 7.000 N.m arasında farklı modeller.
- » Tehlikeli ortamdan uzakta çalışma imkanı sunar.
- » Dakikada maksimum 27 rpm'e kadar dönüş hızı.
- » Saniyede 16.5 litre hava tüketimi, 4.3 bar çalışma basıncı.
- » Elde hissedilen titreşim seviyesi  $2.5\text{m/s}^2$ 'nin altındadır.
- » Darbesiz, sessiz, çalışma gürültüsü 79-80.7 dB(A) aralığındadır.
- »  $\pm$ %3 repeatability of reading from 20% to 100% of range.
- » Serial number and calibration certificate for each tool.
- » Different model options from 100 - 7.000 N.m.
- » Work away from hazardous environment.
- » Maximum idle speed 27 rpm. 60% faster than PT-72 model.
- » Maximum working pressure 4.3 bar, air consumption 16.5 litres/sec.
- » Non impacting - low vibration levels, handle vibration  $< 2.5\text{m/s}^2$ .
- » Quiet - less than 80.7 dB(A) when under load.

Parça Part	Kapasite Capacity		Şanzıman Çapı Gear Dia. (ØD)	Sürücü Sq. Drive	Devir Hızı Idle Speed	Ağırlık Weight	D	H1	H2	L	W
	N.m	lbf.ft	mm	inç	d/d rpm	kg					
180271.B06	100 - 500	74 - 370	52	3/4"	27.8	4.1	52	29	78	284	70
180272.B06	160 - 800	118 - 590	52	3/4"	20.1	4.1	52	29	78	284	70
180273.B06	200 - 1.000	147 - 738	72	3/4"	16	6.14	72	29	78	311	70
180274.B08	270 - 1.350	200 - 1.000	72	1"	11.5	6.14	72	29	78	311	70
180275.B08	400 - 2.000	295 - 1.475	72	1"	7.2	6.5	72	29	78	344	70
180276.B08	540 - 2.700	400 - 2.000	80	1"	5.7	6.05	80	29	78	311	70
180277.B08	800 - 4.000	590 - 2.950	92	1"	4.1	8.85	92	29	78	362	70
180277.B12	800 - 4.000	590 - 2.950	92	1.1/2"	4.1	8.85	92	29	78	362	70
180278.B12	1.200 - 6.000	885 - 4.425	119	1.1/2"	2.1	12.42	119	29	78	385	70
180279.B12	1.400 - 7.000	1.030 - 5.200	119	1.1/2"	2.1	12.42	119	29	78	385	70

