



Yassı Tip Mekanik Tork Artırıcılar

Flat Type Mechanical Torque Multipliers



- » Tork uygulama hassasiyeti $\pm 4\%$.
- » 3.000 - 4.500 N.m olmak üzere iki ayrı model.
- » Sıkma ve sökmeye uygun kullanım.
- » 15:1 ve 26:1 aktarım oranıyla torklama işlemini kolaylaştırır.
- » Dahili açı ölçer sayesinde torklama işleminde açı kontrolü.
- » Geri dönüş kilit mekanizması ile güvenli çalışma imkanı.
- » Boru tipi destek ayağı ile sevk edilir.

- » True torque multiplication, accuracy guaranteed better than $\pm 4\%$.
- » Two different model between 3.000 and 4.500 N.m
- » Robust construction means minimal maintenance and long life.
- » 15:1 and 26:1 ratios allow the use of a small torque wrench.
- » Anti Wind-Up Ratchet fitted to allow safer and practical operation.
- » Angle protractor for easy torque and angle tightening.

AWUR kodlu ürünlerde geri dönüş kilit sistemi vardır.

AWUR : Anti Wind Up Ratchet (Return Lock System).

Parça Part	Tork Kapasitesi Torque Capacity		Aktarım Oranı Multiplication	Kilit Sistemi Lock System	Torkmetre Torque W.	Lokma Socket	Ağırlık Weight	D	H1	H2	L	R max
No.	N.m	Lbf.ft	#	#	inç	inç	kg	mm				
17022	300 - 3.000	220 - 2.200	15:1	AWUR	1/2"	1"	6.1	108	131	55	504	450
17021	450 - 4.500	330 - 3.300	26:1	AWUR	1/2"	1"	7	108	149	55	504	450

Destek ayağı ağırlığı dahil değildir. / Weight without reaction arm.

