



- » 700 bar maksimum çalışma basıncı.
 - » 100.000 işlemden fazla çalışma döngüsü.
 - » Class 1, kalibrasyonlu Ø 100 mm manometre.
 - » Güvenliği artırılmış, kolay ayarlanabilir basınç regülatörü.
 - » 5 metre uzunluğunda kablolu kontrol kumandası.
 - » Yüksek debi sayesinde işlemi daha hızlı tamamlar.
 - » 85-92 dBA maksimum ses seviyesi.
 - » -25, 50° C dış sıcaklıkta çalışmaya devam eder.
 - » Kullanılabilir yağ kapasitesi 5.3 litredir.
 - » Türkiye'de servis, yedek parça ve kalibrasyon desteği.
-
- » 700 bar maximum working pressure.
 - » Over 100.000 working cycles.
 - » Calibrated, Class 1, Ø 100 mm precision gauge.
 - » Increased safety, easily adjustable pressure valve.
 - » Removable control pendant (5 m).
 - » High flow to get work done faster and easier.
 - » 85-92 dBA maximum sound level.
 - » Continuous duty between -25, 50° C ambient.
 - » 5.3 litre usable oil capacity.
 - » Repair, maintenance and calibration services.

Parça Part	Otomatik Tork Auto Cycle	Motor Gücü Power	Hava Tüketimi Air Consumption	Debi Flow Rate	Tank Kapasitesi Oil Tank Cap.	Koruma Kafesi Roll Cage	Ağırlık* Weight	Ölçüler (ExBxY) Dimensions (WxLxH)	Bağlanabilir Tork Anahtarı
No.	#	kW	ltr/dk (l/min)	ltr/dk (l/min)	ltr	#	kg	cm	Multi Tool
RWP55-BS	Yok / NA	2.25	1.890	7.6 - 0.9	6.8	Yok / NA	38.7	45 x 28 x 49	1
RWP55-BS-R	Yok / NA	2.25	1.890	7.6 - 0.9	6.8	Var / Available	38.7	45 x 28 x 49	1
RWP55-4-BS	Yok / NA	2.25	1.890	7.6 - 0.9	6.8	Yok / NA	38.7	45 x 28 x 49	4
RWP55-4-BS-R	Yok / NA	2.25	1.890	7.6 - 0.9	6.8	Var / Available	38.7	45 x 28 x 49	4

*yağ hariç ağırlık / without oil

RWP55 Debi Grafiği

RWP55 Flow Chart

