

SPXFLOW
› Bolting Systems™

Yüksek Performanslı Hava Tahrikli Tork Pompaları
High Performance Air Driven Torque Pumps



- » 700 bar maksimum çalışma basıncı.
 - » 100.000 işlemden fazla çalışma döngüsü.
 - » Class 1, kalibrasyonlu Ø 100 mm manometre.
 - » Güvenliği artırılmış, kolay ayarlanabilir basınç regülatörü.
 - » 7 metre uzunluğunda kablolu kontrol kumandası.
 - » Yüksek debi sayesinde işlemi daha hızlı tamamlar.
 - » 76 dBA maksimum ses seviyesi.
 - » -25, 50° C dış sıcaklıkta çalışmaya devam eder.
 - » ATEX Ex II 2 GDc T4 sınıfı, kıvılcım çıkarmadan çalışır.
 - » Kullanılabilir yağ kapasitesi 7 litredir.
 - » Türkiye'de servis, yedek parça ve kalibrasyon desteği.
-
- » 700 bar maximum working pressure.
 - » Over 100.000 working cycles.
 - » Calibrated, Class 1, Ø 100 mm precision gauge.
 - » Increased safety, easily adjustable pressure valve.
 - » Removable control pendant (7 m).
 - » High flow to get work done faster and easier.
 - » 76 dBA maximum sound level.
 - » Continuous duty between -25, 50° C ambient.
 - » ATEX Ex II 2 GDc T4 ex proof zone classification.
 - » 7 litre usable oil capacity.
 - » Repair, maintenance and calibration services.

Parça Part	Otomatik Tork Auto Cycle	Motor Gücü Power	Hava Tüketimi Air Consumption	Debi Flow Rate	Tank Kapasitesi Oil Tank Cap.	Koruma Kafesi Roll Cage	Ağırlık* Weight	Ölçüler (ExBxY) Dimensions (WxLxH)	Bağlanabilir Tork Anahtarı
No.	#	kW	ltr/dk (l/min)	ltr/dk (l/min)	ltr	#	kg	cm	Multi Tool
PA60APF5FP	Yok / NA	1.35	2.800	9.4 - 0.8	8.5	Yok / NA	34.9	36 x 50 x 51	1
PA60APF5FPR	Yok / NA	1.35	2.800	9.4 - 0.8	8.5	Var / Available	37.9	36 x 47 x 51	1
PA60APF5FMP	Yok / NA	1.35	2.800	9.4 - 0.8	8.5	Yok / NA	36.9	36 x 50 x 51	4
PA60APF5FMPR	Yok / NA	1.35	2.800	9.4 - 0.8	8.5	Var / Available	40	36 x 47 x 51	4

*yağ hariç ağırlık / without oil

PA60A Debi Grafiği

PA60A Flow Chart

